

SPECIAL 4T



Huile pour moteurs 4 temps de motos

UTILISATIONS

Tous les moteurs 4 temps, de toutes cylindrées, utilisés dans les conditions les plus sévères en toutes saisons.
Convient à la lubrification des boîtes de vitesses.
Compatible avec les embrayages à bain d'huile.

PERFORMANCES

Spécifications

API SF
Niveau JASO MA

AVANTAGES CLIENTS

- Excellente résistance à l'oxydation.
- Haut indice de viscosité.
 - Excellente stabilité de viscosité en service.
 - Très haut niveau de détergence.
 - Très haut niveau de dispersivité.
 - Propriétés antiusure, anticorrosion, antirouille, antimousse.
 - Evite le préallumage destructif.

CARACTERISTIQUES

TOTAL SPECIAL 4T	Unités	Valeurs Types
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	890
Viscosité à 40°C	mm ² /s	155
Viscosité à 100°C	mm ² /s	17
Indice de viscosité	-	117
Point éclair Cleveland	°C	237
Point d'écoulement	°C	-28

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/1
avril 2004

SPECIAL 4T



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.